



65	GMB20-17	隔膜固定螺钉	2	1Cr18Ni9	13.5	27		40	GMB20.01-13	斜口8.5	1	ZHP659-1	11	11		15	GB1235-76	0形圈(外径98x1.5)	1	丁腈橡胶	1	1									
64	GMB20-18	隔膜固定板	2	3Cr13	15	30		39	GMB20.01-12	螺母G3/8	2	PA66(30%)	5.1	10.2	黑色	14	GMB20-07	轴承透盖	1	ZL104	164	164	表面白色喷漆								
63	GMB20-16	工作隔膜	2	特种橡胶	28	56		38	GB1235-76	0形圈(外径18x1.9)	2	丁腈橡胶	0.2	0.4		13	GB/T290-1998	滚针轴承HK2516	1		24	24									
62	GMB20-13	活塞套	2	QT500	273	546		37	GMB20.02-02	油杯体	1	透明聚碳酸酯	25	25		12	GB13871-1992	骨架式双口油封FB25x38x7	1	丁腈橡胶	8	8									
61	JB/T8118-1997	活塞销12x36	2	20Cr	20	40		36	GB/T3452.1-1992	0形圈26.5x2.65	1	丁腈橡胶	0.6	0.6		11	GB848-1985	小垫圈6	6	钢140HV	1.4	8.4	镀彩								
60	GMB20-14	活塞	2	ZL108	56	112		35	GMB20.02-01	油杯盖	1	PA66(15%)	20	20	黑色	10	GB/T29.2-1988	十字槽六角螺栓M6x14	4	钢8.8	4	16	镀彩								
59	GB959.2-86	销挡圈12	4	碳素弹簧钢	0.3	1.2		34	GMB20.01-09	螺母M22x1.5	1	PA66(15%)	9.2	9.2	黑色	9	GMB20-09	水阀阀架	4	聚甲醛	18	72	黑色								
58	PZHC01	活塞环42	2	钒钛合金	3	6		33	GMB20.01-10	斜口15	1	PA66(15%)	5	5	黑色	8	GB/T3452.1-1992	0形圈17x2.65	8	丁腈橡胶	0.5	4									
57	GMB20-05	连杆	2	ZL104	37	74		32	GMB20.01-11	压力指示标签	1	不干胶				7	GMB20-10	水阀弹簧	4	1Cr18Ni9Ti	0.6	2.4									
56	GB/T5783-2000	六角螺栓M8x16	2	钢8.8	10	20	镀彩	31	GMB20.01.01	调压阀体	1	PA66(15%)	83	83	黑色	6	GMB20-11	水阀阀芯	4	3Cr13	1.5	6									
55	GB848-1985	垫圈8	2	钢140HV	2	4	镀彩	30	GMB20.01.01-01	调压阀体嵌件	1	1Cr18Ni9Ti	6	6		5	GMB20-08	水阀阀座	4	1Cr18Ni9	6.5	26									
54	GMB20-19	泵脚	1	A3	260	260	镀彩	29	GMB20.01-04	下塞	1	PA66(15%)	3.1	3.1	黑色	4	GB/T3452.1-1992	0形圈15x2.65	4	丁腈橡胶	0.4	1.6	外径21x2.65代用								
53	GB/T3452.1-1992	0形圈19x2.65	1	丁腈橡胶	0.5	0.5		28	GMB20.01-03	调压弹簧	1	1Cr18Ni9Ti	14.1	14.1		3	GB/T3452.1-1992	0形圈13.2x2.65	2	丁腈橡胶	0.4	0.8									
52	GMB20-12	斜口19	1	PA66(15%)	8.6	8.6	黑色	27	GMB20.01-02	上塞	1	PA66(15%)	2.4	2.4	黑色	2	GMB20-15	泵盖	2	ZL102	262	524	表面黑色氧化								
51	GB/T770.1-2000	内六角螺钉M8x50	1	钢8.8	23	23	镀彩	26	GMB20.01-01	调压轮	1	PA66(15%)	16	16	红色(色卡号1860)	1	GB/T770.1-2000	内六角螺钉M8x45	7	钢8.8	21	147	镀彩								
50	GMB30-03	螺母G3/4	1	PA66(30%)	11	11	黑色(待30%硬度)	25	GB/T894.1-1986	轴用挡圈12	1		0.5	0.5																	
49	GMB20.01-14	出水堵头	1	尼龙6	1.5	1.5	黑色	24	GMB20-01	气室盖	1	ZL104	193	193	表面黑色氧化	序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注								
48	GB/T770.1-2000	内六角螺钉M6x40	2	钢8.8	10	20	镀彩	23	GB/T770.1-2000	内六角螺钉M8x25	4	钢8.8	14	56	镀彩																
47	GMB20.01-05	阀芯	1	尼龙66	4.1	4.1	黑色	22	GMB20.03	气嘴组件	1	气嘴用黄铜			外购,气嘴体长32																
46	GMB20.01-06	减压阀杆	1	PA66(15%)	3	3	黑色	21	GMB20-02	气室隔膜	1	特种橡胶	41	41																	
45	GB1235-76	0形圈(外径23x2.4)	1	丁腈橡胶	0.4	0.4	外径21x2.4代用	20	GMB20-03	泵体	1	ZL104	925	925	表面白色喷漆	标记	页数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
44	GMB20.01-07	阀杆固定螺丝	1	PA66(15%)	2.3	2.3		19	GB/T290-1998	滚针轴承HK1616	1					设计	资委会	09.03.10	标准化												
43	GMB20.01-08	减压轮	1	PA66(15%)	9.1	9.1	红色(色卡号1860)	18	GMB20-04	连杆挡板	1	尼龙6	2	2																	
42	GB/T879.4-2000	弹性圆柱销3	1	钢(st)	0.5	0.5		17	GMB20-06	泵轴	1	40Cr	402	402						审核			1:3								
41	GB1235-76	0形圈(外径12x1.9)	2	丁腈橡胶	0.1	0.2		16	GB/T1099-1979	半圆键4x13	1	45#	1.5	1.5						工艺			批准								
																				共		张		第		张		台州信溢农业机械有限公司 GMB20型隔膜泵爆炸图			
																				阶段		标记		重量		比例					