



47	GB/T3452.1-1992	O形圈15×2.65	1	橡胶	0.4g		与30泵通用
46	AQF40.00	安全阀	1				
45	GMB55-15	安全阀接头	1	铝合金	82g		
44	GB1235-76	O形圈(外)21×3.1	1	橡胶	0.5g		
43	GMB55-14	安全阀连接接头	1	铜	52g		
42	GB1235-76	O形圈(外)28×3.1	12	橡胶	0.8g		
41	GMB55-13	出水接头	1	铜	66g		
40	GB/T5780-2000	六角头螺栓M8×30	3	钢	15g		镀白
39	GMB55-02	水腔盖	1	铝合金	164g		表面黑色氧化
38	GB1235-76	O形圈(外)101×3.1	1	橡胶	3.1g		
37	GMB55-03	水腔体	1	铝合金	679g		表面黑色氧化
36	GLQ60-07	进出水螺母	1	塑料	18g		借用60过滤器
35	GLQ100-03	出水弯头	1	塑料	25g		借用100过滤器
34	GB1235-76	O形圈(外)32×3.1	1	橡胶	0.8g		借用60过滤器
33	GMB55-10	进水接头	1	塑料	32g		黑色
32	GB/T893.1-1986	孔用弹性挡圈47	1	钢	5g		
31	GMB30-13	端盖	1	塑料	8g		与30泵通用
30	GB/T3452.1-1992	O形圈42.5×2.65	1	橡胶	1g		与30泵通用
29	GMB30-16	端盖挡圈	1	钢	15g		镀白
28	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈25	1	钢	2g		
27	GB/T276-1994	深沟球轴承G205	1		127g		WNT或旭日
26	GB/T893.1-1986	孔用弹性挡圈52	1	钢	8g		
25	GB/T899-1988	双头螺栓M12×55	6	钢	55g		表面喷白色油漆
24	GMB55-05	泵体	1	铝合金	1748g		表面喷白色油漆
23	GB/T899-1988	双头螺栓M12×45	6	钢	46g		表面喷白色油漆
22	GMB55-09	连杆	3	铝合金	57g		
21	GB/T893.1-1986	销挡圈14	6	钢	0.3g		与30泵通用
20	GMB30-08	活塞	3	铝合金	88g		与30泵通用
19	PZHC01-56	活塞环56	3	钢	7.5g		与30泵通用
18	JB/T8118-2000	活塞销14	3	钢	34g		与30泵通用
17	GMB55-08	活塞套	3	铸铁	473g		
16	GMB30-07	工作隔膜	3	特种橡胶	62g		与30泵通用
15	GMB30-06	隔膜固定板	3	不锈钢	28g		与30泵通用
14	GMB30-05	隔膜固定螺钉	3	不锈钢	37g		与30泵通用
13	GMB55-07	泵盖	3	铝合金	542g		表面黑色氧化
12	GB848-85	小垫圈12	12	钢	2g		镀白
11	GB/T93-1987	弹簧垫片12	12	钢	4g		镀白
10	GB/T6170-2000	六角螺母M12	12	钢	14g		镀白
9	GMB30.02-01	水阀阀架	6	塑料	5g		与30泵通用
8	GMB30.02-02	水阀弹簧	6	不锈钢	1.5g		与30泵通用
7	GMB30.02-03	水阀阀片	6	不锈钢	1.5g		与30泵通用
6	GMB30.02-04	水阀阀座	6	不锈钢	3g		与30泵通用
5	GB/T3452.1-1992	O形圈25×3.55	6	橡胶	1.1g		与30泵通用
4	GB/T770.1-2000	内六角圆柱头螺钉M8×40	6	钢	18g		镀白
3	GMB55-01	水腔连接体	3	铝合金	309g		表面黑色氧化
2	GB/T770.1-2000	内六角圆柱头螺钉M10×60	3	钢	43g		镀白
1	GMB30-14	堵头G3/8×10	2	铜	52g		与30泵通用

信(通)用 件 登 记
田底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期

66	GB/T290-1998	滚针轴承NK556720	1		136g		
65	GB13871-1992	骨架式双口油封55×70×8	1	橡胶	22g		
64	GB/T893.1-1986	孔用弹性挡圈70	1	钢	13g		
63	GMB55-11	泵轴	1	钢	1960g		
62	GMB55-04	连杆圈	2	钢	41g		
61	GB/T889.1-2000	非金属嵌件六角锁紧螺母M10	2	钢	10g		镀白
60	GMB55-06	底脚	2	钢	476g		镀白
59	GMB55-12	放油塞	1	铜	11g		
58	GB/T3452.1-1992	O形圈19×2.65	1	橡胶	0.5g		
57	GB/T770.1-2000	内六角圆柱头螺钉M10×90	2	钢	60g		镀白
56	GB/T97.1-1985	平垫10	2	钢	3g		镀白
55	GB/T899-1988	双头螺栓M6×30	2	钢	8g		表面喷白色油漆
54	GMB55.01-01	油杯盖	1	塑料	21g		黑色
53	GB/T3452.1-1992	O形圈53×2.65	1	橡胶	1.3g		
52	GMB55.01-02	油杯体	1	塑料	48g		
51	GB/T95-1985	平垫6	2	钢	1g		镀白
50	GB/T6170-2000	六角螺母M6	2	钢	2g		镀白
49	GMB30-03	螺母G3/4	1	塑料	10g		与30泵通用
48	GMB30-04	斜口(弯)19	1	塑料	11g		与30泵通用

序号	代号	名称	数量	材料	单件 总计		备注
					重量	重量	
设计	10.04.13	标准化					
审核							
工艺		批准					
共 张 第 张					台州信溢农业机械有限公司		
					GMB55隔膜泵爆炸图		
					1.5:1		