



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
38	BMH50.02	径向压力表(100bar)	1		188.5	188.5
37	BMH50.01	压力表接头	1	ZHPb59-1	45.8	45.8
36	BMH50-17	定位圈	1	45#	16.1	16.1
35	BMH50-15	换向把手	1	PA66(10%)	71.1	71.1
34	BMH50-16	换向螺母	1	ZHPb59-1	34.2	34.2
33	GB308-84	定位钢球φ10.317	2	1Cr18Ni9Ti	4.2	8.4
32	BMH50-20	定位弹簧	2	65Mn	1.1	2.2
31	BMH50-22	换向阀体	1	ZL104	242.4	242.4
30	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M8×22	4	不锈钢	11.5	46
29	BMH50-21	换向阀弹簧	3	1Cr18Ni9Ti	1.2	3.6
28	GB308-84	钢球φ20.638	3	1Cr18Ni9Ti	36.4	109.2
27	GB/T3452.1-1992	O型圈11.2×2.65	1	丁腈橡胶	0.35	0.35
26	BMH50-19	阀杆垫圈16×19.3×1.8	1	聚四氟乙烯	0.32	0.32
25	BMH50-18	换向阀杆	1	ZHPb59-1	92.8	92.8
24	GB/T3452.1-1992	O型圈71×2.65	1	丁腈橡胶	1.8	1.8
23	GB/T3452.1-1992	O型圈15×2.65	3	丁腈橡胶	0.4	1.2
22	BMH50-24	阀座密封圈	3	聚四氟乙烯	1	3
21	BMH50-23	水腔阀座	3	ZHPb59-1	11.7	35.1
20	BMH50-14	出水座	1	ZL104	451.8	451.8
19	BMH50-13	回水接头	1	PA66(10%)	17.7	17.7
18	GB/T3452.1-1992	O型圈25×2.65	1	丁腈橡胶	0.67	0.67
17	BMH50-12	出水弯头	2	ZHPb59-1	86.4	172.8
16	BMH50-10	进水弯头	1	ZHPb59-1	127.9	127.9
15	BMH50-11	阀座	1	1Cr18Ni9Ti	29.4	29.4
14	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M6×14	1	不锈钢	4.7	4.7
13	BMH50-09	阀芯	1	1Cr18Ni9Ti	26.7	26.7
12	BMH50-08	密封圈	1	丁腈橡胶	2.2	2.2
11	GB1235-76	O型圈(外)28×3.1	1	丁腈橡胶	0.8	0.8
10	BMH50-07	柱塞	1	ZHPb59-1	82.1	82.1
9	BMH50-06	调压弹簧	1	65Mn	99.3	99.3
8	BMH50-05	上塞	1	ZHPb59-1	19.5	19.5
7	BMH50-03	调压螺杆	1	ZHPb59-1	37.4	37.4
6	GB1235-76	O型圈(外)41×3.1	1	丁腈橡胶	1.2	1.2
5	BMH50-04	调压阀体	1	ZL104	179.8	179.8
4	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M8×20	5	不锈钢	10.8	54
3	GB/T3452.1-1992	O型圈30×3.55	1	丁腈橡胶	1.4	1.4
2	BMH50-02	调压轮	1	PA66(15%)	53.2	53.2
1	BMH50-01	固定螺母	1	ZHPb59-1	8.3	8.3

修(通)用  
件 登 记  
田 威 图 总 号  
底 图 总 号  
签 字  
日 期  
档 案 员 日 期

设计	审核	工艺	标记	页数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	共 张 第 张
											2272.94	1:2.5	

台州信溢农业机械有限公司  
BMH50调压阀爆炸图  
BMH50.00